



OGÓLNOPOLSKIE  
TOWARZYSTWO  
OCHRONY PTAKÓW



ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy, tel.: +48 22 761 82 05, e-mail: [biuro@otop.org.pl](mailto:biuro@otop.org.pl), [www.otop.org.pl](http://www.otop.org.pl)

Marki, 18 marca 2019 r.

## SZACOWANIE CENOWE ZAMÓWIENIA

### I. ZAMAWIAJĄCY

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 90 szt. budek lęgowych dla krasek w związku z realizacją projektu „Czynna ochrona kraski *Coracias garrulus* na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).
2. Budki lęgowe powinny spełniać następujące parametry i wymiary:
  - a) Budki powinny być wykonane poprzez wydrążenie z całego (w jednym kawałku) pnia sosny bez żadnych przecięć, sklejeń, itp. Niedopuszczalne jest przepołowienie wzdłuż pnia w celu wykonania drążenia i późniejszego, szczelnego połączenia przeciętych elementów.
  - b) Daszek, dno i listwa mocująca budki powinny być wykonane z desek sosnowych o grubości minimum 3 cm, obustronnie oheblowanych, pomalowanych bejcą impregnującą koloru brązowego lub innym kolorze drewnopodobnym.
  - c) Daszek powinien być zainstalowany ze spadkiem w kierunku otworu wlotowego. Deska na dnie budki powinna być zainstalowana poziomo. Szerokość daszka powinna wystawać po za pień budki min. 2 - 3 cm. Daszek od strony otworu wlotowego powinien wystawać minimum 6 cm i powinien mieć przytwierdzony wkrętami mechanizm umożliwiający otwieranie w celu uzyskania dostępu do wnętrza budki oraz przytwierdzony wkrętami mechanizm zabezpieczający (np. haczyk) przed otwarciem w wyniku działania czynników poza ludzkich. Mechanizm powinien być zainstalowany pod kontem 45 stopni w stosunku do daszka.
  - d) Dno powinno być trwale przytwierdzone do budki za pomocą wkrętów.
  - e) Średnica zewnętrzna pnia - minimum 25 cm.
  - f) Średnica komory (średnica drążenia) - 17,5 - 19 cm.
  - g) Grubość ścianki budki po wydrążeniu - minimum 3 cm.
  - h) Średnica otworu wlotowego - 6 cm.
  - i) Wysokość zewnętrzna budki - minimum 60 cm.
  - j) Odległość: górna krawędź otworu wlotowego - dolna krawędź deski daszka powinna wynosić minimum 6 cm, natomiast głębokość budki od dolnej krawędzi otworu to min. 35 cm.
  - k) Budka powinna być trwale przymocowana do listwy mocującej o wymiarach minimum: 80 x 9 x 3 cm, tak by zawsze wystawała min. 15cm ponad daszkiem budki oraz min. 10 cm od dna budki. Listwa mocująca powinna posiadać od góry nadbite trzy gwoździe (1 - 6" i 2 - 5") a na dolnym końcu dwa gwoździe (1 - 6" i 1 - 5") do zamocowania na drzewie.

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w gminie Lelis w trzech etapach, tj.

1. I etap – 30 szt. budek lęgowych do 30 kwietnia 2019 r.
2. II etap – 30 szt. budek lęgowych do 30 marca 2020 r.
3. III etap – 30 szt. budek lęgowych do 30 marca 2020 r.

Dokładny adres dostawy zamówienia Zamawiający poda Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zamówienia.

#### **IV. CENA**

Proponowana cena powinna wszystkie koszty realizacji zamówienie, w tym koszt wykonania budek oraz koszty ich transportu.